

Diesel Forklift

لیفتراک دیزل

ZKLD30 2 - 4 Ton

ZARRIN KUPAL



شرکت منابع سنگین

زرین کوپال پویا



Main Parameter

ZKLD30		وزن (کیلوگرم)	4320	Total weight kg
3000	ظرفیت (کیلوگرم) Load capacity kg	لاستیک جلو	28x9 -15	Front Tire
400	سرعت بالا بری بار (میلیمتر بر ثانیه) Max.lifting speeds(with load)mm/s	لاستیک عقب	6.5 – 10	Rear Tire
20	بیشترین سرعت حرکت بدون بار (کیلومتر بر ساعت) Max Driving speed without load Km/h	عرض شاخ (میلیمتر)	125	Fork width mm
18	بیشترین سرعت حرکت - با بار (کیلومتر بر ساعت) Max Driving speed with load Km/h	ضخامت شاخ (میلیمتر)	45	Fork thickness mm
3000	ارتفاع بلند کردن (میلیمتر) Lifting height mm	طول شاخ (میلیمتر)	1200	Fork length mm
(12-6)	زاویه دکل (عقب - جلو) (درجه) Tilting angles (Backward - Forward)	نوع موتور	دیزل	Engine type
2700	حداقل شعاع دور زدن (میلیمتر) Min. turning radius mm	مدل موتور	A490BPG	Engine model
135	فاصله کف تا زمین (میلیمتر) Min. under-clearance mm	قدرت موتور (کیلو وات)	37	Rate power KW
3920	طول بانضمام شاخ لیفتراک (میلیمتر) Overall length (in including fork) mm	دور موتور در قدرت اندازه گیری شده (دور بر دقیقه)	2650	Rotate Speed At Rate Power rpm
1228	عرض (میلیمتر) Overall width mm	بیشترین گشتاور (نیوتن متر)	148	Max. torque Nm
2110	ارتفاع با دکل بسته (میلیمتر) Overall height(mast lowered) mm	دور در بیشترین گشتاور (دور بر دقیقه)	1800-1900	Rotate speed at max torque rpm
4250	ارتفاع با دکل باز (میلیمتر) Overall height(mast extend) mm	نوع انتقال قدرت	توک کانورتور	Type of power shift

Diesel Forklift

لیفتراک دیزل

ZKLD30 2 - 4 Ton

ZARRIN KUPAL



شرکت صنایع سنگین

زرین کوپال



موتور



موتور این لیفتراک ها دارای استاندارد Europe II بوده و مصرف گازوییل و صدای اندکی دارد. علاوه بر این، در دماهای پایین به راحتی روشن شده و با نیاز به سرویس های دوره ای طولانی مدت، موتوری قابل اطمینان می باشد.

زاویه دکل بالا بر




دکل بالا بر این لیفتراک قابلیت تنظیم و زاویه گرفتن تا ۶ درجه به سمت جلو و ۱۲ درجه به سمت عقب را دارا می باشد. در نتیجه سرعت و ایمنی کار در بلند کردن، جابجایی و تخلیه بار افزایش می یابد.

دسترسی راحت به موتور



درب موتور این لیفتراک ها بسیار بزرگ بوده و به جک مجهز بوده در نتیجه دسترسی بسیار مناسبی را برای موتور جهت سرویس فراهم می نماید.

سیستم خنک کننده ویژه



این لیفتراک مجهز به رادیاتوری بزرگ بوده که امکان کارکرد لیفتراک را حتی در گرمترین شرایط جوی و دشوارترین شرایط کاری نیز فراهم می سازد.

باتری خشک



باتری این لیفتراک ها از نوع خشک بوده و نیازی به سرویس ندارد.

دید وسیع



اتاقک این لیفتراک ها به گونه ای طراحی شده است که ضمن تامین ایمنی راننده، دید وسیعی را نیز در اختیار وی قرار می دهد.

فرمان پذیری عالی



سیستم فرمان پذیری ویژه این لیفتراک امکان هدایت آنرا به سهولت و دقت بالا فراهم نموده است.

فرمان قابل تنظیم



فرمان لیفتراک قابل تنظیم بوده تا راننده مطابق میل خود، فرمان را در بهترین حالت ثابت نماید.

سقف تقویت شده



سقف مقاوم این لیفتراک ها ایمنی راننده را در شرایط خطرناک حفظ می نماید.

آدرس دفتر فروش :

تهران - خیابان مطهری - خیابان میزای شیرازی - کوچه عرفان - پلاک ۱۶ - واحد ۷
تلفن : ۰۴ ۲۶ ۴۸ ۸۸ - ۹۲ ۳۳ ۵۵ ۸۸ فکس : ۰۱ ۴۸ ۲۶ ۸۸

www.zarrinkupal.com
info@zarrinkupal.com

آدرس کارخانه :

تهران - جاده قدیم قم - کهریزک - خیابان عبدال آباد - شماره ۴۶
تلفن : ۰۵۶ ۵۴ ۴۶ ۷۹ - ۵۶ ۵۴ ۴۹ ۴۶ فکس : ۵۶ ۵۴ ۴۶ ۷۷