

# Electric Forklift Truck

لیفتراک برقی

ZKLE15 1.5 Ton

ZARRIN KUPAL



شرکت منابع سنگین

زرین کوپال پویا



Main Parameter	1500	ظرفیت (کیلوگرم) Load capacity kg	3050	وزن (کیلوگرم) Total weight kg
	285	سرعت بالا پری بار (میلیمتر بر ثانیه) Max.lifting speeds(with load)mm/s	6.5-10-10PR	لاستیک جلو Front Tire
	12.5	بیشترین سرعت حرکت - یا بار (کیلومتر بر ساعت) Max Driving speed with load Km/h	5.00-8-10PR	لاستیک عقب Rear Tire
	3000	ارتفاع بلند کردن (میلیمتر) Lifting height mm	100	عرض شاخ (میلیمتر) Fork width mm
	12-6	زاویه دکل (عقب - جلو) (درجه) Tilting angles (Backward - Forward)	35	ضخامت شاخ (میلیمتر) Fork thickness mm
	1820	حداقل شعاع دور زدن (میلیمتر) Min. turning radius mm	900(1070)	طول شاخ (میلیمتر) Fork length mm
	95	فاصله کف تا زمین (میلیمتر) Min. under-clearance mm	باتری	نوع نیرو Power type
	2960	طول بانضمام شاخ لیفتراک (میلیمتر) Overall length (in including fork) mm	D-440	مدل باتری Battery type
	1086	عرض (میلیمتر) Overall width mm	48/440	ولتاژ/ ظرفیت باتری Battery voltage / capacity V/Ah
	1990	ارتفاع یا دکل بسته (میلیمتر) Overall height(mast lowered) mm	XQ-5-4A3	موتور پیشران Traction motor
	4015	ارتفاع یا دکل باز (میلیمتر) Overall height(mast extend) mm	XQD-7.5-3C	موتور بالا برنده Lifting motor

# Electric Forklift Truck

لیفتراک برقی

ZKLE15 1.5 Ton

ZARRIN KUPAL



شرکت منابع سنگین

زرین کوپال پویا



### زاویه دکل بالا بر

دکل بالا بر این لیفتراک قابلیت تنظیم و زاویه گرفتن تا ۶ درجه به سمت جلو و ۱۲ درجه به سمت عقب را دارا می باشد.  
در نتیجه سرعت و ایمنی کار در بلند کردن، جابجایی و تخلیه بار افزایش می یابد.



### شارژر

شارژر دستگاه که با برق تک فاز ۲۲۰ ولت کار کرده و در زمان مورد نیاز امکان شارژ مجدد دستگاه را تامین می کند.



### کنترل الکترونیکی

دستگاه کنترل الکترونیکی که دارای کیفیت اتصالات بالا و کارکردی مناسب است.



### موتور

موتور این لیفتراک با مصرف انرژی موجود در باتری کار کرده و تنها در زمان حرکت دستگاه صدای بسیار ناچیز دارد و با انجام سرویس های دوره ای، موتور قابل اطمینانی می باشد.



### باتری

۲۴ عدد باتری که انرژی مورد نیاز دستگاه را تامین می کند



### دید وسیع

اتاقک این لیفتراک ها به گونه ای طراحی شده است که ضمن تامین ایمنی راننده، دید وسیعی را نیز در اختیار وی قرار می دهد.



### فرمان پذیری عالی

سیستم فرمان پذیری ویژه این لیفتراک امکان هدایت آنرا به سهولت و دقت بالا فراهم نموده است.



### فرمان قابل تنظیم

فرمان لیفتراک قابل تنظیم بوده تا راننده مطابق میل خود، فرمان را در بهترین حالت ثابت نماید.



### سقف تقویت شده

سقف مقاوم این لیفتراک ها ایمنی راننده را در شرایط خطرناک حفظ می نماید.

آدرس دفتر فروش :

تهران - خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی - کوچه عرفان - پلاک ۱۶ - واحد ۷  
تلفن : ۰۴ ۸۸ ۴۸ ۲۶ - ۸۸ ۵۵ ۳۲ ۹۲

[www.zarrinkupal.com](http://www.zarrinkupal.com)

[info@zarrinkupal.com](mailto:info@zarrinkupal.com)

تهران - جاده قدیم قم - کهریزک - خیابان عبدالآباد - شماره ۴۶  
تلفن : ۰۵۶ ۵۴ ۴۶ ۷۷ - ۵۶ ۵۴ ۴۹ ۴۶

آدرس کارخانه :