

Diesel Forklift

لیفتراک دیزل

ZKLD30

2 - 4 Ton

ZARRIN KUPAL



شرکت منابع سنگین

پوپا
زرین کوپال



ZKLD30		وزن (کیلوگرم)	4320	Total weight kg
ظرفیت (کیلوگرم)	3000	لاستیک جلو	28x9 -15	Front Tire
Load capacity kg		لاستیک عقب	6.5 – 10	Rear Tire
سرعت بالا بری بار (میلیمتر بر ثانیه)	400	عرض شاخ (میلیمتر)	125	Fork width mm
Max.lifting speeds(with load)mm/s		ضخامت شاخ (میلیمتر)	45	Fork thickness mm
بیشترین سرعت حرکت بدون بار (کیلومتر بر ساعت)	20	طول شاخ (میلیمتر)	1200	Fork length mm
Max Driving speed without load Km/h		نوع موتور	دیزل	Engine type
بیشترین سرعت حرکت - با بار (کیلومتر بر ساعت)	18	مدل موتور	A490BPG	Engine model
Max Driving speed with load Km/h		قدرت موتور (کیلو وات)	37	Rate power KW
ارتفاع بلند کردن (میلیمتر)	3000	دور موتور در قدرت اندازه گیری شده (دور بر دقیقه)	2650	Rotate Speed At Rate Power rpm
Lifting height mm		بیشترین گشتاور (نیوتن متر)	148	Max. torque Nm
زاویه دکل (عقب - جلو) (درجه)	(12-6)	دور در بیشترین گشتاور (دور بر دقیقه)	1800-1900	Rotate speed at max torque rpm
Tilting angles (Backward - Forward)		نوع انتقال قدرت	ترک کانورتور	Type of power shift
حداقل شعاع دور زدن (میلیمتر)	2700			
Min. turning radius mm				
فاصله کف تا زمین (میلیمتر)	135			
Min. under-clearance mm				
طول بانضمام شاخ لیفتراک (میلیمتر)	3920			
Overall length (in including fork) mm				
عرض (میلیمتر)	1228			
Overall width mm				
ارتفاع با دکل بسته (میلیمتر)	2110			
Overall height(mast lowered) mm				
ارتفاع با دکل باز (میلیمتر)	4250			
Overall height(mast extend) mm				

Main Parameter

Diesel Forklift

لیفتراک دیزل

ZKLD30

2 - 4 Ton

ZARRIN KUPAL



شرکت منابع سنگین

پوپا
زرین کوپال



Features

موتور



موتور این لیفتراک ها دارای استاندارد Europe II بوده و مصرف گازوییل و صدای اندکی دارد. علاوه بر این، در دماهای پایین به راحتی روشن شده و با نیاز به سرویس های دوره ای طولانی مدت، موتوری قابل اطمینان می باشد.

دسترسی راحت به موتور



درب موتور این لیفتراک ها بسیار بزرگ بوده و به جک مجهز بوده در نتیجه دسترسی بسیار مناسبی را برای موتور جهت سرویس فراهم می نماید.

باتری خشک



باتری این لیفتراک ها از نوع خشک بوده و نیازی به سرویس ندارد.

فرمان پذیری عالی



سیستم فرمان پذیری ویژه این لیفتراک امکان هدایت آنرا به سهولت و دقت بالا فراهم نموده است.

دید وسیع



اتاقک این لیفتراک ها به گونه ای طراحی شده است که ضمن تامین ایمنی راننده، دید وسیعی را نیز در اختیار وی قرار می دهد.

فرمان قابل تنظیم



فرمان لیفتراک قابل تنظیم بوده تا راننده مطابق میل خود، فرمان را در بهترین حالت ثابت نماید.

سقف تقویت شده



سقف مقاوم این لیفتراک ها ایمنی راننده را در شرایط خطرناک حفظ می نماید.

آدرس دفتر فروش :

تهران - خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی - کوچه عرفان - پلاک ۱۶ - واحد ۷
تلفن : ۸۸ ۴۸ ۲۶ ۰۴ - ۸۸ ۵۵ ۳۲ ۹۲
فکس : ۸۸ ۴۸ ۲۶ ۰۱

www.zarrinkupal.com
info@zarrinkupal.com

آدرس کارخانه :

تهران - جاده قدیم قم - کهریزک - خیابان عبدالآباد - شماره ۴۶
تلفن : ۵۶ ۵۴ ۴۶ ۷۹ - ۵۶ ۵۴ ۴۹ ۴۶
فکس : ۵۶ ۵۴ ۴۶ ۷۷